



Öffnen Sie die Tür für eine natürliche Trocknung

Die Spülmaschine mit der AirDry Technologie öffnet die Tür automatisch in der Endphase des Programms und lässt frische Luft herein. So bietet sie eine dreimal bessere Leistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür. Automatisches Trocknen ohne zusätzlichen Aufwand. Entladen Sie ihn einfach, wann es Ihnen passt.

Produktvorteile & Ausstattung



Dreimal bessere Trocknung mit AirDry Technologie

Die AirDry Technologie leitet während der letzten Phase des Trockengangs Luft in die Spülmaschine. Die Tür wird automatisch 10 cm weit geöffnet und sorgt dadurch für eine dreimal bessere Trockenleistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür.

- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Beladungserkennung
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel
- Inverter Motor
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, klappbare Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Symbol-Blende
- Aqua-Stopp - Wasserstopp



Schnelles Programm, passend zu Ihrem Zeitplan

Dieses schnelle Programm ist ideal, wenn Sie wenig Zeit haben, da es eine geringe Beladung in nur 30 Minuten spült. Sauberes Geschirr, nach Ihrem Zeitplan.



Der Vorspülgang hält Ihre Spülmaschine frisch

Wenn es einige Tage dauert, bis die Spülmaschine voll beladen ist, verhindert das Vorspülprogramm die Entstehung von Gerüchen. Wasserstrahlen entfernen Lebensmittelreste von Tellern und Glaswaren und sorgen so dafür, dass die Küche frisch bleibt.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	F	EAN-Nummer	7332543796229
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	104	Kabellänge (m)	1.5
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Hocheinbaufähig	Nein
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	AQUA CONTROL	Ja
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:47	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Blendenfarbe	Edelstahl
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	49	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Anschlusswert (Watt)	1950
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Volt	220-240
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Bruttogewicht (kg)	34.92
XtraDry	Nein	Nettogewicht (kg)	33.4
SoftSpikes	Nein	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x596x575
SoftGrips	Nein	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-880x600x550
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -	UVP	687.00
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 529 241		

PSGBDW170DE00002

